

CONSÓRCIO MOGIANO

Os pontos de apoio básico suplementar são medidos e ajustados simultaneamente no processo. O operador mede a posição de um ponto de apoio numa imagem e, simultaneamente, esse ponto é transferido para as imagens adjacentes, cabendo ao operador identificar e reposicionar o ponto.

A finalidade da Aerotriangulação é fazer o adensamento dos pontos de apoio para a orientação absoluta dos modelos estereoscópicos nas Estações Fotogramétricas Digitais.

Foi realizado também, junto com o resultado da aerotriangulação, os testes estatísticos sobre os resultados alcançados na execução da atividade.

Portanto segue em mídia devidamente identificado o “report” da aerotriangulação e o teste estatístico do bloco de aerotriangulação de Mogi Mirim.

2.1.2. Responsável pela Aerotriangulação

A atividade de aerotriangulação foi realizada pela equipe técnica a seguir relacionada:

✓ José Manuel Martins – Aerotriangulador

2.1.3. Relação de Softwares

Os softwares utilizados para os serviços de Aerotriangulação foram:

✓ Software Trimble Inpho13.1

2.1.4. Material Encaminhado

O material referente a aerotriangulação digital compatível com o GSD de 10cm, segue em mídia, devidamente identificado contendo as seguintes informações e material:

- ✓ relatório de Planejamento e execução da aerotriangulação
- ✓ Aerotriangulação "PM_MogiMirim_2024.log"
- ✓ Dados estatísticos de fechamento "PM_MogiMirim_2024.txt" e "MogiMirim_AEROTRI_XYZ_OPK.txt"
- ✓ Planilha de Controle de Qualidade "MogiMirim_AEROTRI_PCQ.xlsx"